SD4700P 通用 USB-C 和 USB 3.0 扩展坞

系统要求

• 支持的操作系统:

Windows 7 和 10; macOS X 10.13 或更高版本

• 即插即用:

需要安装 DisplayLink 驱动程序

请通过 Kensington.com 或 Windows 更新下载软件

• 系统资源要求: 不适用

• USB-C 供电:

o 支持 USB-C PD 3.0

o 5V/9V/12V/20V, 电流最大 3A

o 功率最高 60W

主机连接

• 主机扩展坞连接器: USB-C

视频连接

• 视频连接器:

o HDMI V1.3

DisplayPort v1.1 ++

(用于 HDMI 或 DVI 转换的无源电缆/适配器)

• 支持的最高分辨率:

。 单个显示器:2560 x 1600 。 两个显示器:2048 x 1152

• HDCP 支持: 否

音频连接

音频连接器:

○ 用于音频输入和输出的一个 3.5 毫米组合音频端口

• **支持的音频通道**:立体声 LR

USB 连接

• 所有端口: 传输速率最高支持 5Gbps

• USB 3.0 端口: 五个;正面 1 个支持 5V/2.1A 快充, 后面 4 个支持 5V/0.9A 充电 USB-C 端口:两个;正面1个支持5V/3A 充电,后面1个 支持60W 供电

网络连接

• 以太网端口: RJ45

• 兼容以太网速度: 10/100/1000 Mbps

其他功能

• Kensington 安全插槽

• 兼容 VESA 安装: 安装盘 (K33959WW) 单独出售

产品尺寸

• 机身尺寸(不连外设):

o 宽度: 200毫米 (7.9英寸) o 深度: 91.2毫米(3.6英寸) o 高度: 30.5 毫米 (1.2 英寸) • 桌面占用面积:182 平方厘米(28 平方英寸);不适用(如

果安装在兼容 VESA 的显示器后面) • 机身重量: 1.13 千克(39.86 盎司) • 外壳颜色和材质: 黑色 PC/ABS

包装尺寸

• 包装方式: 棕盒(K38240NA 和 K38240EU); 零售盒 (K38240AU)

机箱:

o 宽度: 215 毫米 (8.46 英寸) o 深度:105毫米(4.13英寸) o 高度:109毫米(4.29英寸)

• **包装重量: 1.63** 千克 (3.6 磅) 仅提供美式电源线 (K38240NA); 1.81 千克(4.0 磅)提供欧盟和英国制式电 源线 (K38240EU/K38240AU)

• 外箱:4件

o 宽度:448毫米(17.64英寸) ○ 深度:230毫米(9.06英寸) ○ 高度:138毫米(5.43英寸)

○ 高度: 4.52 千克(10.0 磅)(K38240NA); 5.40 千克

(11.9磅) (K38240EU)

• 包装内容:

。 一个 SD4700P 扩展坞

o 一根长 1 米 (3 英尺) 的 USB-C 至 USB-C 线缆,带有 USB-C(母)转 USB 3.0(公) 拖线式活配器

o 一个交流电源适配器,带有美式电源线 (K38240NA);一 个交流电源适配器,带有欧盟和英国制式电源线 (K38240EU);一个交流电源适配器,带有澳大利亚制式 电源线 (K38240AU)

o 一本快速入门指南

o 保修信息

电源和环境

• 电源适配器评级:

o 输入:100-240V;最大 2.5A o 输出:20V DC;6.75A AC: 50/60Hz; 1.8A

● 工作温度:0 到 40° C (32 到 140° F) • 存放温度: -40 到 70°C (-40 到 158°F)

• 相对湿度:5% 到 95%, 无冷凝

原产地、规章和保修

• 原产地:中国

• 认证和合规:CE、FCC、RCM、REACH、RoHS、WEEE

• 保修: 全球 3 年有限保修

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.